



# EUROTANK GAMA ADBLUE

Añade valor a tu negocio.



# > SOLUCIONES ADBLUE

La cartera de productos de Petrotec AdBlue Solutions cubre todo el espectro de las necesidades de su negocio, desde el almacenamiento hasta la distribución. Está segmentada en dos líneas de productos: los productos «Eurotank AdBlue III» y la variante de dispensadores «AdBlue».

La línea de productos Eurotank AdBlue III garantiza el correcto almacenamiento, conservación y suministro de AUS32. Con una estructura de acero electrolavado con pintura de doble capa, 40 mm de paneles de aislamiento térmico y una construcción reforzada para la protección contra daños mecánicos, representa una solución robusta y fiable para el almacenamiento y suministro de AUS32.

La ventilación forzada con control de temperatura y calefacción opcional aseguran que el AUS32 se almacene en condiciones adecuadas.

El núcleo del Eurotank AdBlue III incluye un depósito de polietileno de alta densidad con una capacidad de hasta 10 000 l y un cubeto de retención de PVC que permite la contención del 80 % del volumen del depósito. Se garantiza un mantenimiento sencillo con un fácil acceso al interior a través de una puerta de servicio y una puerta de acceso superior al depósito.

La línea de productos Eurotank AdBlue III favorece los requisitos de instalación de bajo coste y una fácil integración con su negocio.



## EUROTANK ADBLUE III

El Eurotank AdBlue III es una solución centrada en el almacenamiento con una capacidad de hasta 10 000 l y todas las características necesarias para la adecuada conservación del AUS32.

Puede combinarse con un dispensador acoplado o conectarse a una unidad remota en la estación de servicio. El mantenimiento se ve simplificado gracias al fácil acceso al interior a través de una puerta de servicio y al marco de techo reforzado. Una solución limpia con una instalación sencilla, bajos costes de mantenimiento y fácilmente adaptable a su negocio.



## EUROTANK ADBLUE III COMPACT

La versión Compact es una verdadera solución autónoma que permite una rápida integración con su negocio. Está «lista para usar», con una instalación realmente rápida y sencilla y las mismas características básicas que el Eurotank AdBlue III. Tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 10 000 l, un dispensador integrado con una o dos mangueras y caudales de 10 l/min (LV) y 40 l/min (HV).

Para aquellos que necesitan una respuesta rápida a sus necesidades, una fácil integración con todo tipo de negocios y una instalación económica, la solución compacta AdBlue «lista para usar» de Petrotec es la alternativa correcta.

# SOLUCIONES ADBLUE <

Las soluciones AdBlue de Petrotec responden a las exigencias de su negocio y a las últimas normativas del sector. Con una amplia variedad de configuraciones, puede combinarse con un dispensador o conectarse a una unidad remota. Los materiales utilizados en todos nuestros productos, junto con su calidad de construcción superior, garantizan robustez, fiabilidad y gran rendimiento.



## ADBLUE P1000R

El AdBlue P1000R es el modelo básico de la gama Progress. Es un surtidor específico para AUS32, que garantiza caudales de 10 l/min (LV) o 40 l/min (HV), con un armario de mangueras calefactado preparado para funcionar a baja temperatura ambiente. Utiliza las mismas tecnologías básicas que la gama de dispensadores Premium para minoristas. Es la alternativa perfecta para aquellos que buscan características básicas y un gran rendimiento.



## ADBLUE P1000R BRAZOS AÉREOS

Esta configuración P1000R, con dos mangueras y sin calefacción, permite a este modelo básico suministrar AUS32 tanto a vehículos ligeros (10 l/min) como a vehículos pesados (40 l/min) no simultáneos.

Tiene las mismas tecnologías básicas que la gama de dispensadores Premium con los mismos niveles de rendimiento, solidez y fiabilidad. Es la mejor alternativa para aquellos que buscan una solución más flexible y características estándar.



## ADBLUE P5000

Surtidor de primerísima calidad de la gama AdBlue con manguera de armario calefactado y preparado para funcionar a baja temperatura ambiente. El AdBlue P5000 ofrece más posibilidades de uso, lo que permite una adaptación más fácil a cada estación de servicio. Permite el suministro de AUS32 en ambos lados al mismo tiempo, ya sea a vehículos ligeros (10 l/min) o a vehículos pesados (40 l/min). Gran solución para una estación de servicio más flexible.

# SOLUCIONES ADBLUE

## TABLA DE COMPARACIÓN

		EUROTANK ADBLUE III	EUROTANK ADBLUE III COMPACT
Capacidad	1500	*	*
	3000	*	*
	5000	*	*
	10 000	*	*
Caudal	10 l/min (Vehículos ligeros)	x	*
	40 l/min (Vehículos pesados)	x	*
Puerta de servicio (1)	Lado A	*	*
	Lado B	x	*
	Frontal	*	*
Características	Calibración electrónica	x	*
	Ventilación forzada	*	*
	Tubo de llenado flexible	*	*
	Fuente de alimentación 230 V/50 Hz	*	*
	Indicador de nivel (l)	*	*
	Prefijación	x	*
	1 Puntos de carga de combustible	x	*
	2 Puntos de carga de combustible	x	*
Conexión	TODO-Matic 2 pulgadas	*	*
	Guillemin 2 pulgadas (Predeterminado)	*	*
Opciones	Calefacción	*	*
	Bomba sumergible 0,55 kW	*	*
	Tubo de llenado de acero inoxidable	*	*
	Regulador de llenado	*(1)	*(1)
	Imagen corporativa	*	*

Múltiples protocolos de comunicación/interfaces disponibles.  
Para obtener más detalles, consulte la ficha técnica del producto correspondiente.

Notas:  
(\*) Disponible;  
(x) No disponible;  
\*(1) Solo disponible con tubo de llenado flexible.

### Condiciones ambientales

Clases de entorno: M2 / E1

Rango de temperatura para líquidos: -10 °C / +50 °C

Rango de temperatura ambiente: -25 °C / +55 °C

## TABLA DE COMPARACIÓN

		ADBLUE P1000R	P1000R ADBLUE ARMS	ADBLUE P5000LH	
Características	N.º máx. Lados	2	2	2	
	N.º máx. Pantallas/lado	1	1	1	
	N.º máx. Puntos de llenado	1	1	2	
	N.º máx. Productos	1	1	1	
	N.º máx. Mangueras	1	2	2	
	Calibración electrónica	*	*	*	
	Mangueras/boqueleres frontales	x	x	*	
	Mangueras/boqueleres laterales	*	*	x	
	Visualización de precios/volumenes	*	*	*	
	Soporte para manguera				
Soporte para manguera	Soporte para manguera estándar	*	*	x	
	Manguera retráctil	x	x	*	
	Brazo aéreo	x	*	x	
Caudal (l/min)	10 (LV)	*	*	*	
	40 (HV)	*	*	*	
Opciones electrónicas	Módulo de voz	x	x	*	
	Totalizadores electromecánicos	*	*	*	
	Prefijación de volumen	*	*	*	
	Prefijación de importes	*	*	*	
	Disyuntor	*	*	*	
	Calefacción para el cabezal electrónico	*	*	*	
	OPT (2)	x	x	*	
	Multimedia	x	x	*	
	Opciones hidráulicas	Calefacción hidráulica de carcasa Adblue (ATEX)	*	x	*
		Calefacción hidráulica de carcasa Adblue	*	x	*
Preparado para satélite		*	*	*	
Acoplamiento desmontable		*	*	*	
Estructura	Panel de imagen en acero inoxidable AISI304	*	*	*	
	Acero inoxidable AISI316	*	*	*	
	Base de anclaje	*	*	*	
	Imagen corporativa personalizada	*	*	*	
	Solución de elevación	x	x	*	

Múltiples protocolos de comunicación/interfaces disponibles.  
Para obtener más detalles, consulte la ficha técnica del producto correspondiente.

Notas:  
(\*) Disponible;  
(x) No disponible;  
\*(2) Integración con una amplia gama de terminales.

MOD. IB ADBLUE 03\_2018

© 2018 Petrotec Group | Todos los derechos reservados. Petrotec, el logotipo de Petrotec, Progress y sus combinaciones son marcas registradas de Petrotec Group. Otros nombres son informativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Petrotec mejora continuamente sus productos. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Las imágenes utilizadas pueden estar destinadas solo a fines ilustrativos de estilo. Los folletos disponibles son una guía y no constituyen una oferta ni un contrato.

